



Easyloc Cam

Lokalizační systém k určování polohy a hloubky kanalizačních TV kamer

Přednosti:

- ▶ Rychlé a bodově přesná lokalizace kanalizační TV kamery
- ▶ Frekvence 512 Hz, 640 Hz a 33 kHz
- ▶ Automatické měření hloubky stiskem tlačítka
- ▶ Automatické nastavení citlivosti

Popis

Easyloc Cam byl speciálně vyvinut k lokalizaci kanalizačních TV kamerových systémů. V oboru nejčastěji používané lokalizační frekvence (512 Hz, 640 Hz a 33 kHz) jsou všechny pomocí Easyloc Cam zaměřovány.

Velký display, automatické nastavení citlivosti a měření hloubky jedním stiskem tlačítka zjednodušuje každodenní práci a činí systém kdekoliv použitelný.

Easyloc Cam

- ▶ 3 aktivní frekvence (512 Hz, 640 Hz a 33 kHz)
- ▶ Měření hloubky jedním stiskem tlačítka
- ▶ Vlečná ručka k označení intenzity signálů

Zvláštní příslušenství

Transportní taška

ke komfortnímu přenosu Easyloc Cam

Mlokový vysílač

k lokalizaci nekovových vedení



Technická data

Easyloc Cam

Lokalizační frekvence	512 Hz 640 Hz 33 kHz
Pasivní frekvence	50 Hz (Strom)
Měření hloubky	do 7 m
Provozní doba	> 40 hodin
Napájení	10 x IEC R6 1,5 V
Provozní teploty	-20 °C ... +55 °C (provoz) -40 °C ... +70 °C (uložení)
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (B x H x T)	max. 10 x 67 x 26 cm
Krytí	Technické změny vyhrazeny. IP 56



TV Kamera - vyhledávání s Easyloc Cam