

Bezkontaktní měření teploty

Optika 3:1
HOLD
-50...+400 °C




Quicktemp 826-T1

Včetně TopSafe

Quicktemp 826-T1, infračervený teploměr bez označování měřicího místa včetně TopSafe a držáku na stěnu/opasek
obj. č. 0563 8265

Quicktemp 826-T1 je vhodný pro bezdotykovou a rychlou kontrolu teploty potravin. Pohodlně a bez poškození obalu! Nastavitelné varování (blikající displej) Vám ukáže překročení hraniční hodnoty.

- V pouzdře TopSafe vodotěsný (IP 67) a nárazuvzdorný
- Pro rychlé upevnění měřicích přístrojů - držák na stěnu a opasek
- Rychlý test - bezdotykové měření, bez poškození balení



Rychlý test teploty (přehledový test) pro potraviny např. v mrazících boxech, chladících regálech atd..

Kalibrace

ISO - kalibrační certifikát teploty

obj. č. 0000 0001

Technická data

měř. rozsah -50... +400 °C

přesnost ±2% z nam. hodnoty
±1 digit (+100,1... +400 °C)
±2 °C (-50... +100 °C)

rozišení 0,5 °C (-50... +400 °C)

prac. tepl. 0... +50 °C

sklad. tepl. -40... +70 °C

typ baterií 2 lithiové baterie (2032)

životnost 100 h

rozměry 184x43.4x19 mm

hmotnost 80 g

záruka 2 roky

Bezkontaktní měření teploty

Jednobodový laser
Optika 3:1
HOLD
-50...+400 °C



Quicktemp 826-T2

Včetně TopSafe a laseru

Quicktemp 826-T2, infračervený teploměr s laserovým označením měřeného místa a akustickým varováním
obj. č. 0563 8266

K výše uvedeným přednostem přístroje Quicktemp 826-T1 umožňuje infračervený teploměr Quicktemp 826-T2 také označení měřeného místa paprskem laseru. Proto víte přesně kde měříte. Kromě toho má přístroj akustický alarm, který upozorní na překročení Vámi předvolené hraniční hodnoty.

- Všechny přednosti přístroje Quicktemp 826-T1
- Označení měřicího místa laserovým paprskem
- Akustické varování při překročení mezní hodnoty



Kontrola teploty při výrobě potravin

Kalibrace

ISO - kalibrační certifikát teploty

obj. č. 0000 0001

Technická data

měř. rozsah -50... +400 °C

přesnost ±2% z n.h. (+100,1...+400 °C)
±1 digit ±2 °C (-50... +100 °C)

rozišení 0,5 °C (-50... +400 °C)

prac. tepl. -20... +50 °C

sklad. tepl. -40... +70 °C

typ baterií 2 mikro baterie AAA

životnost 20 h

rozměr 184x43.4x19 mm

hmotnost 80 g

záruka 2 roky