

## Laserové dálkoměry Leica DISTO™

| DISTO  | D2                                      | D3               | D5                          | D8                          |
|--|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Přesnost měřené délky                            | ± 1,5 mm                                | ± 1,0 mm         | ± 1,0 mm                    | ± 1,0 mm                    |
| Dosah dálkoměru<br>(záleží na odrazné ploše)     | 5 cm<br>až 60 m                         | 5 cm<br>až 100 m | 5 cm<br>až 200 m            | 5 cm<br>až 200 m            |
| Technologie Power Range                          |   | •                | •                           | •                           |
| Průměr laserové stopy                            | 6 mm / 10 m, 30 mm / 50 m, 60 mm / 100m |                  |                             |                             |
| Max / min vzdálenost                             | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Tracking (kontinuální měření)                    | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Sčítání a odčítání                               | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Měření plochy a objemu                           | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Výpočet údajů místnosti                          |   | •                | •                           | •                           |
| Pythagorova věta                                 | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Měření lichoběžníku                              |   |                  | •                           | •                           |
| Nepřímé měření délky pomocí<br>sklonoměru        |   | •                | •                           | •                           |
| Měření nepřístupných výšek bez<br>odrazného bodu |   |                  |                             | •                           |
| Rozsah sklonoměru                                |   | ± 45°            | ± 45°                       | ± 360°                      |
| Přesnost sklonoměru                              |   | ± 0,3°           | ± 0,3°                      | -0,1° / +0,2°               |
| Jednotky měření sklonu                           |   | 0.0°, 0.0%       | 0.0°, 0.00%,<br>mm/m, in/ft | 0.0°, 0.00%,<br>mm/m, in/ft |
| Digitální hledáček                               |   |                  | zvětšení 4x<br>barevný      | zvětšení 4x<br>barevný      |
| Vložení konstanty                                |   | 1                | 1                           | 1                           |
| Paměť posledních hodnot                          | 10                                      | 20               | 20                          | 30                          |
| Samospoušť měření                                | •                                       | •                | •                           | •                           |
| Osvětlení displeje                               | •                                       | •                | •                           | •                           |
| BLUETOOTH® a apl. software                       |   |                  |                             | •                           |
| Životnost baterií (počet měření)                 | až 5 000                                | až 5 000         | až 5 000                    | až 5 000<br>(bez Bluetooth) |
| Multifunkční koncovka                            | ručně                                   | automat.         | automat.                    | automat.                    |
| Závit na fotostativ                              |   | plast            | kovový                      | kovový                      |
| Baterie  | 2 x 1,5 V (AAA)                         | 2 x 1,5V (AAA)   | 2 x 1,5 V (AA)              | 2 x 1,5 V (AA)              |
| Odolnost vůči vodě a prachu                      | IP54                                    |                  |                             |                             |
| Rozměry v mm                                     | 111 x 42 x 23                           | 125 x 45 x 24    | 143,5 x 55 x 30             | 143,5 x 55 x 30             |
| Hmotnost (včetně baterií)                        | 90 g                                    | 115 g            | 195 g                       | 205 g                       |