















<p><b>Sonda absolutního tlaku 2000 hPa</b> Měřicí rozsah 0 ... +2000 hPa</p>		0638 1835	<b>CZK 8,840.00</b>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		0554 0189	<b>CZK 2,370.00</b>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		0554 0191	<b>CZK 2,370.00</b>
<p><b>TE-sonda pro povrchové měření, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu K</b> Měřicí rozsah -50 ... +350 °C krátkodobě až +500 °C</p>		0602 0394	<b>CZK 1,590.00</b>
<p><b>\$product.Attributes.HEADLINE</b> Měřicí rozsah 0 ... +500 ppm CO</p>		0632 1235	<b>CZK 10,070.00</b>
<p><b>Sonda IAQ pro posouzení kvality vzduchu v místnosti, měření CO2, vlhkosti, teploty a absolutního tlaku, vč. staviv</b> Měřicí rozsah 0 ... +50 °C Měřicí rozsah 0 ... +10000 ppm CO<sub>2&lt;/sub&gt;/SUB Měřicí rozsah +600 ... +1150 hPa Měřicí rozsah 0 ... +100 % rv</sub></p>		0632 1535	<b>CZK 18,130.00</b>
<p><b>Přesná, robustní NTC-sonda pro okolní vzduch</b> Měřicí rozsah -50 ... +125 °C</p>		0613 1712	<b>CZK 1,770.00</b>
<p><b>Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, vhodná i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až +500 °C. TE typu K</b> Měřicí rozsah -60 ... +300 °C</p>		0602 0393	<b>CZK 3,000.00</b>
<p><b>Trubková sonda pro průměr trubky 5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí hlavou, měřicí rozsah krátkodobě do +280 °C, TE typu K</b> Měřicí rozsah -60 ... +130 °C</p>		0602 4592	<b>CZK 3,750.00</b>

<p><b>Klešťová sonda pro měření na trubkách o průměru 15...25 mm (max. 1"). měřící rozsah krátkodobě do +130 °C, TE typ K</b>          (pro rychlé měření teploty topné vody a zpátečky. Měřící rozsah krátkodobě do +130 °C)          Měřící rozsah -50 ... +100 °C</p>		0602 4692	<b>CZK 1,710.00</b>
<p><b>Sonda se žhaveným drátkem pro měření m/s a °C, průměr špičky sondy 7,5 mm, vč. teleskopu (max. 820 mm)</b>          Měřící rozsah -20 ... +70 °C          Měřící rozsah 0 ... +20 m/s</p>		0635 1025	<b>CZK 6,750.00</b>
<p><b>Termická sonda proudění s interovaným měření teploty a vlhkosti, průměr 12 mm, s teleskopem (max. 745 mm)</b>          Měřící rozsah -20 ... +70 °C          Měřící rozsah 0 ... +100 % rv          Měřící rozsah 0 ... +20 m/s</p>		0635 1535	<b>CZK 12,290.00</b>
<p><b>Vrtulková sonda, průměr 60 mm, s teleskopem max. 910 mm, např. pro měření na vyústkách</b>          (použitelná od 0 ... +60 °C)          Měřící rozsah +0.25 ... +20 m/s</p>		0635 9335	<b>CZK 10,940.00</b>
<p><b>Vrtulková sonda, průměr 16 mm, s teleskopem max. 890 mm, např. pro měření v kanálu</b>          (použitelná od 0 ... +60 °C)          Měřící rozsah +0.6 ... +40 m/s</p>		0635 9535	<b>CZK 10,640.00</b>
<p><b>Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda, TE typ K</b>          Měřící rozsah -60 ... +400 °C</p>		0602 1293	<b>CZK 1,020.00</b>
<p><b>Sada trychtýřů skládající se z trychtýře pro talířové ventily (průměr 200 mm) a trychtýře pro větráky (330 x 330 mm) pro přivádění a odvádění vzduch</b>          (pro přivádění a odvádění vzduch)</p>		0563 4170	<b>CZK 4,260.00</b>
<p><b>Vrtulková sonda, průměr 100 mm, pro měření se sadou trychtýřů 0563 4170</b>          Měřící rozsah 0 ... +50 °C          Měřící rozsah +0.3 ... +20 m/s</p>			