

## AGATEC GAT220HV + RCR500



- Plně automatické ustavení v horizontálním režimu
- Poloautomatické ustavení ve vertikálním režimu
- Permanentní výstup laserového paprsku: 75% horizontálně, 25% vertikálně
- Funkce laserového paprsku: bod
- Funkce TILT ochrana proti nechtěné změně ustavení laseru

### Složení soupravy:

- GAT220HV
- přijímač laserového paprsku / dálkové ovládání RCR500
- držák alkalických baterií (bez baterií)
- akumulátor
- nabíječ akumulátoru
- transportní kufr

### Technické údaje:

- **Doporučený pracovní rozsah:**
- - horizontální provoz (automatický režim): 300m (průměr)
- - vertikální provoz (poloautomatický režim): 40m
- **Přesnost:**
- - horizontální provoz (automatický režim):  $\pm 10\text{mm}$  na 100m (0,010%)
- - vertikální provoz (poloautomatický režim):  $\pm 3\text{mm}$  na 10m
- **Rozsah vyrovnání:**  $\pm 10\%$   $\pm 6^\circ$
- **Laserová dioda:** 635 nm, < 2 mW, třída 3R
- **Rychlost rotace:** 0, 90 a 600 otáček/min.
- **Napájení:**
- - 2 D alkalické baterie: 160 hodin
- - akumulátor NiCd: 40 hodin
- **Krytí:** IP64 (odolný vodě a prachu)
- **Montáž na stativ** (horizontální a vertikální): standardní závit 5/8-11
- **Rozměry:** 195 x 210 x 140mm
- **Hmotnost:** 1,5kg