









<p><b>Sonda absolutního tlaku 2000 hPa</b> Měřicí rozsah 0 ... +2000 hPa</p>		<p>0638 1835    <b>CZK 8,840.00</b></p>
<p><b>Vlhkostní / teplotní sonda</b> Měřicí rozsah -20 ... +70 °C Měřicí rozsah 0 ... +100 % rv</p>		<p>0636 9735    <b>CZK 7,880.00</b></p>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		<p>0554 0189    <b>CZK 2,370.00</b></p>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		<p>0554 0191    <b>CZK 2,370.00</b></p>
<p><b>Vlhkostní špička sondy, násuvná na bezdrátovou rukojeť</b> Měřicí rozsah -20 ... +70 °C Měřicí rozsah 0 ... +100 % rv</p>		<p>0636 9736    <b>CZK 4,440.00</b></p>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro země DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		<p>0554 0189    <b>CZK 2,370.00</b></p>
<p><b>Rádiová rukojeť pro násuvné sondy, vč. TE-adaptéru, licence pro USA</b> Měřicí rozsah -50 ... +1000 °C</p>		<p>0554 0191    <b>CZK 2,370.00</b></p>
<p><b>TE-sonda pro povrchové měření, násuvná na rádiovou rukojeť, TE typu K</b> Měřicí rozsah -50 ... +350 °C krátkodobě až</p>		<p>0602 0394    <b>CZK 1,590.00</b></p>

+500 °C

**Sonda pohody prostředí pro měření stupně turbulence s teleskopem (max. 820 mm) a stativem, splňuje požadavky dle DIN 1946 část 2**  
Měřicí rozsah 0 ... +50 °C  
Měřicí rozsah 0 ... +5 m/s



0628 0109 **CZK 19,480.00**

**Sonda pro měření intenzity osvětlení**  
Měřicí rozsah 0 ... 100.000 Lux 0 ... 300 Hz



0635 0545 **CZK 8,960.00**

**Přesná, robustní NTC-sonda pro okolní vzduch**  
Měřicí rozsah -50 ... +125 °C



0613 1712 **CZK 1,770.00**

**Sonda IAQ pro posouzení kvality vzduchu v místnosti, měření CO2, vlhkosti, teploty a absolutního tlaku, vč. stativu**  
Měřicí rozsah 0 ... +50 °C  
Měřicí rozsah 0 ... +10000 ppm CO<sub>2</sub>/SUB  
Měřicí rozsah +600 ... +1150 hPa  
Měřicí rozsah 0 ... +100 % rv</sub>



0632 1535 **CZK 18,130.00**

**Termická sonda proudění s interovaným měření teploty a vlhkosti, průměr 12 mm, s teleskopem (max. 745 mm)**  
Měřicí rozsah -20 ... +70 °C  
Měřicí rozsah 0 ... +100 % rv  
Měřicí rozsah 0 ... +20 m/s









0635 1535 **CZK 12,290.00**

**Povrchová sonda s velmi rychlou odezvou s pružným páskovým termočlánkem, vhodná i pro nerovné povrchy, měřicí rozsah krátkodobě až +500 °C. TE typu K**  
Měřicí rozsah -60 ... +300 °C



0602 0393 **CZK 3,000.00**

<p><b>Trubková sonda pro průměr trubky 5 ... 65 mm, s výměnnou měřicí hlavou, měřící rozsah krátkodobě do +280 °C, TE typu K</b> Měřící rozsah -60 ... +130 °C</p>		<p>0602 4592    <b>CZK 3,750.00</b></p>
<p><b>Klešťová sonda pro měření na trubkách o průměru 15...25 mm (max. 1"). měřící rozsah krátkodobě do +130 °C, TE typu K</b> (pro rychlé měření teploty topné vody a zpátečky. Měřící rozsah krátkodobě do +130 °C) Měřící rozsah -50 ... +100 °C</p>		<p>0602 4692    <b>CZK 1,710.00</b></p>
<p><b>Pitotova trubice, délka 500 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění</b> (Delší provedení na objednávku)</p>		<p>0635 2045    <b>CZK 3,630.00</b></p>
<p><b>Pitotova trubice, délka 350 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění</b> (ve spojení s tlakovými sondami)</p>		<p>0635 2145    <b>CZK 3,150.00</b></p>
<p><b>Pitotova trubice, délka 1000 mm, ušlechtilá ocel, pro měření rychlosti proudění</b> (Delší provedení na přání)</p>		<p>0635 2345    <b>CZK 9,200.00</b></p>
<p><b>Sonda se žhaveným drátkem pro měření m/s a °C, průměr špičky sondy 7,5 mm, vč. teleskopu (max. 820 mm)</b> Měřící rozsah -20 ... +70 °C Měřící rozsah 0 ... +20 m/s</p>		<p>0635 1025    <b>CZK 6,750.00</b></p>
<p><b>Vrtulková sonda, průměr 60 mm, s teleskopem max. 910 mm, např. pro měření na vyústkách</b> (použitelná od 0 ... +60 °C) Měřící rozsah +0.25 ... +20 m/s</p>		<p>0635 9335    <b>CZK 10,940.00</b></p>

<p><b>Vrtulková sonda, průměr 100 mm, pro měření se sadou trychtýřů 0563 4170</b> Měřicí rozsah 0 ... +50 °C Měřicí rozsah +0.3 ... +20 m/s</p>		0635 9435	<b>CZK 7,970.00</b>
<p><b>Vrtulková sonda, průměr 16 mm, s teleskopem max. 890 mm, . např. pro měření v kanálu</b> (použitelná od 0 ... +60 °C) Měřicí rozsah +0.6 ... +40 m/s</p>		0635 9535	<b>CZK 10,640.00</b>
<p><b>Vodotěsná ponorná/vpichovací sonda, TE typ K</b> Měřicí rozsah -60 ... +400 °C</p>		0602 1293	<b>CZK 1,020.00</b>